

**D 30**  
**D 40**





**elframo**



**Essenziale  
Robusta  
Semplice  
Efficiente**

- 1) Telaio e scocca costruiti integralmente in acciaio inox AISI 18/10
- 2) Notevole altezza utile (fino a 39 cm per il Mod. D 40)
- 3) Vasca autosvuotante con vano interno privo di zone d'ombra
- 4) Doppia parete su camera lavaggio e porta
- 5) Coibentazione termica-acustica (solo per D 40)
- 6) Porta controbilanciata (per D 40)
- 7) Porta con posizione socchiusa (per D 30)
- 8) Boiler coibentato termicamente (solo per D 40)
- 9) Resistenze vasca e boiler in Incoloy 800
- 10) Mulinelli lavaggio rotanti in acciaio inox con ugelli ad impronta negativa non ostruibili
- 11) Mulinelli risciacquo rotanti integralmente in acciaio inox
- 12) Guide porta cestello in tondino inox autopulenti (solo per D 40)
- 13) Doppi filtri in vasca (solo per D 40)



**Essential  
Robust  
Simple  
Efficient**

- 1) S/S construction AISI 18/10, including frame
- 2) Large internal clearance (up to 39 cm for model D 40)
- 3) Self-draining, funnel-shaped tank with no "shadow" zones
- 4) Double skinned hood and tank
- 5) Thermo-acoustic insulation (only for D 40)
- 6) Counterbalanced door (only for D 40)
- 7) Half-closed positioned door (only for D 30)
- 8) Thermo insulated boiler (only for D 40)
- 9) Tank and boiler heating elements in Incoloy 800
- 10) Rotating wash arms in s/s with self-cleaning nozzles
- 11) S/S rinse arms
- 12) S/S supporting guides for basket (only for D 40)
- 13) S/S double filters in the wash tank (only for D 40)



**elframo**



## Essentiell Solide Einfach Effizient

- 1) Innen- und Außengehäuse vollständig aus Edelstahl Inox-AISI 18/10 gefertigt
- 2) Optimale Gebrauchshöhe (bis zu 39 cm für das Modell D 40)
- 3) Selbstentleerende Wanne mit trichterförmigem Innenraum ohne Verschweißungen
- 4) Doppelwand an Spülkammer und Tür
- 5) Wärme- und Geräuschisolation (für das Modell D 40)
- 6) Balancierte Tür (für das Modell D 40)
- 7) Tür mit angelehnter Position (für das Modell D 30)
- 8) Wärmeisolierter Boiler (für das Modell D 40)
- 9) Wannen- und Boilerheizelemente aus Incoloy 800
- 10) Drehende Spülflügel aus Inox-Stahl mit wartungsfreien hohlförmigen Düsen
- 11) Drehende Nachspülflügel vollständig aus Inox-Stahl
- 12) Selbstreinigende korbtragende Führungen aus Inox-Rundstahl (für das Modell D 40)
- 13) Doppelte Wannenfilter (für das Modell D 40)

## Essentielle Robuste Simple Efficace

- 1) Chassis et carrosserie construits intégralement en acier inox AISI 18/10
- 2) Hauteur de passage utile surelevée (jusqu'à 39 cm pour le modèle D 40)
- 3) Cuve auto-vidangeable sans angles morts
- 4) Double paroi sur cuve et porte
- 5) Isolation thermique et acoustique (seulement D 40)
- 6) Porte contre-balancée (seulement D 40)
- 7) Porte en position entreouverte (seulement D 30)
- 8) Surchauffeur avec isolation thermique (seulement D 40)
- 9) Résistances cuve et surchauffeur en Incoloy 800
- 10) Bras de lavage rotatifs en acier inox avec jets à empreinte négative non obstructibles
- 11) Bras de rinçage rotatifs complètement en acier inox
- 12) Guides porte-panier en inox auto-nettoyantes (seulement D 40)
- 13) Double filtres de cuve (seulement D 40)



<b>DATI TECNICI - TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN</b>	<b>D 30</b>	<b>D 40</b>
Dimensioni - Sizes - Dimensions - Maße <span style="float: right;">cm</span>	59,5 x 60 x H80	59,5 x 62 x H82
Peso netto - Net weight - Poids net - Netto Gewicht	73	76
Dimensioni cesto - Basket sizes - Dimensions du panier - Maße Korb	cm 50x50	cm 50x50
Capacità piatti Ø 24 cm per cesto - Basket capacity Ø 24 cm dish Capacité assiettes Ø 24 cm par panier - Korbinhalt Teller Ø 24 cm	16	16
Ø max piatti (n° per cesto) - Max dishes Ø (n° per basket) Ø max assiettes (capacité/panier) - Ø max Teller (Korbinhalt)	cm 33 (n° 8)	cm 33 (n° 8)
Capacità bicchieri Ø 7 cm per cesto - Glasses per basket 7 cm Ø Capacité en verres Ø 7 cm per panier - Korbinhalt Glässer Ø 7 cm	36	36
Capacità vassoi Gastronorm/Euronorm GN/EN tray capacity Capacité plateaux Gastronorm/Euronorm Korbinhalt Gastronorm/Euronorm Tabletten	—	7
<b>Altezza utile - Usable height - Hauteur utile - Gebrauchshöhe</b>	<b>35 cm</b>	<b>39 cm</b>
Durata cicli - Cycle lengths - Durée cycle - Zyklusdauer	180"	72-192"
Tensione di alimentazione 50Hz (60 a richiesta) Std input voltage 50Hz (60Hz optional) Tension d'alimentation 50Hz (60Hz à la demande) Stromspannung (60Hz auf Anfrage)	230V	V400/3N
Trasformabile in: - Which may be trasformed into: Trasformable en: - Vorwandelbar:	V230/3 V400/3N	V230 230/3
Massima potenza assorbita: - Max abosrbed power: Puissance absorbée max - Max Leistungaufnahmehme	4,4 kW	5,7 kW
Potenza pompa lavaggio - Power of wash pump Puissance pompe lavage - Leistung der Waschpumpe	W520	W520
Potenza resistenza boiler/vasca Power of boiler/tank heating elements Puissance resistance surchauffeur/cuve Erwärmungselements Boiler/Wanne	3,9-2 kW	5,2-2 kW
Capacità boiler/vasca - Capacities of boiler/tank Capacité surchauffeur/cuve - Fassungsvermögen Boiler/Wanne	8-21 ℓ	8-21 ℓ
Consumo acqua risciacquo - Rinse water consumption Consommation eau de rinçage - Wasserverbrauch Nachspülung	3 ℓ	3 ℓ
Alimentazione acqua - Feed water Eau d'alimentation - Wasserzugang	55°C	20...60°C
Predisposizione per pompa di scarico Machine ready for drain pump Option pompe de vidange Vorbereitung für Laugenpumpe	SI	SI
Predisposizione per pompa aumento pressione Machine ready for booster pump Option pompe de rinçage Vorbereitung für nachspulpumpe	—	SI
Dotazione cestelli in filo plastificato Standard supplied plastic coated baskets Dotation paniers à fil plastifié Awstattung: Waschkörbe aus plastifiziente Stahldralit	2	2


**elframo**

24127 BERGAMO (ITALY) - VIA VERGA, 24  
 TEL. 035.4548111 - FAX 035.4548150  
 Http://www.elframo.it - E-mail: elframo@elframo.it